

LUMINÁRIAS LED PÉTALA SMD

A luminária LED Pétala SMD substitui a luminária convencional de vapor metálico que tem um custo altíssimo. Projetada para poste com iluminação de alta potência e maior rendimento, fácil instalação diminuindo o custo de manutenção.

Produto com índice de proteção IP66 (Resistente à água), pode ser ligada direto na rede elétrica 110/220v (BIVOLT), utilizada com encaixe de poste 60mm. O produto utiliza LEDs DE ALTA POTÊNCIA com durabilidade de 50.000 Horas. Indicado para postes em vias públicas, estacionamentos e praças e parques.



BIVOLT
100-240V



VIDA ÚTIL
50.000h



ÂNGULO DE
ABERTURA ATÉ 140°



GRAU DE PROTEÇÃO
IP65

Características técnicas



Modelo SMD



Modelo SMD Especial

Código	Modelo	Potência	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Tamanho	Cor	Ângulo	Certificação
TL9506/50W	PÉTALA SMD	50W	6.500K	5.000lm	179x423x70mm	BEGE	140°	S/ INMETRO
TL9506/100W	PÉTALA SMD	100W	6.500K	10.000lm	210x505x70mm	PRETO	140°	INMETRO
TL9506/150W	PÉTALA SMD	150W	6.500K	15.000lm	240x640x70mm	PRETO	140°	INMETRO
TL9506/200W	PÉTALA SMD	200W	6.500K	20.000lm	305x820x70mm	PRETO	140°	INMETRO
TL9520/50W	PÉTALA SMD ESPECIAL	50W	6.500K	5.000lm	50x139x398mm	CINZA	120°	
TL9520/120W	PÉTALA SMD ESPECIAL	120W	6.500K	12.000lm	65x150x425mm	CINZA	120°	
TL9520/150W	PÉTALA SMD ESPECIAL	150W	6.500K	15.000lm	50x188x625mm	CINZA	120°	

Composição

Alumínio extrudado..
Difusor em policarbonato

1 Ano de Garantia

1 ano de garantia contra defeito
de fabricação contado a partir
da data da nota fiscal.

IP65

Totalmente protegido contra poeira
e protegido contra jatos d'água

 /totallightsp

 @total.light

 company/total.light

 11 5812-2054

 11 97419-6246

 www.totallight.com.br

 **total light**
sistemas de iluminação